

Kontrola stražarske službe

GS2000



Opis uređaja: Novi **GS2000** GuardScan Plus je izdržljiv terminal za prikupljanje podataka o stražarskim obilascima, zasnovan na RDIF tehnologiji. Pomaže vam da nadgledate zaposlene čije radne dužnosti zahtevaju kretanje sa mesta na mesto, kao što je patroliranje stražara, policajaca, daljinski pregled opreme/održavanjeitd.

Metalno kućište je najbolje rešenje za vodootpornost i otpornost na udare. Koristite aplikacioni softver "Patrol Manager" i moći ćete da postavite izvanredan sistem upravljanja patrolama.

Primena:

1. Patroliranje službe obezbedjenja
2. Patroliranje policajaca/vojnika
3. Patroliranje čuvara zgrade
4. Patroliranja komunalnih čuvara
5. Pregled udaljene opreme/održavanje
6. Upravljanje sredstvima/ inventarom

Osnovne karakteristike:

- Robusno metalno kućište
- Čitanje bez kontakta
- Rad pomoću jedne baterije
- Memorijski zapis od 14320 tagova
- IrDA prenos podataka od terminala GS2000 do bazne stanice
- Vodootporan i otporan na udarce
- Čita do 100,000 tagova jednom alkalnom veličine C
- Jednostavno rukovanje pomoću jednog dugmeta za ispitivanje i komunikaciju
- LED i zujalica za pokazivanje radnog statusa
- Upravljački softver koji se može poboljšavati
- Smanjena potrošnja energije
- Zaštita IP66

Tehničke karakteristike terminala:

MODEL	GS2000
Interfejs	IrDa
Potrebno napajanje	Veličina C / UM-2 jednočelijska alkalna baterija
Oblast učitavanja	~ 4cm
Memorija	512K, 14320 snimaka
Indikator	LED / Beeper
Frekvencija i Format	125KHz, ASK, 64 bita, Manchester encoding
Visina dozvoljene temperature	- 10 do + 50C°
Dimenzije	Ø 52 x 168mm
Materijal	Metalno kućište / Polikarbonatni čitač
Težina	0.31 kg

Tehničke karakteristike bazne stanice:

MODEL	GS 2000 U/R
Interfejs	USB ili RS 232
Potrebno napajanje	USB: 5V DC / 200mA ili RS 232 5V DC
Oblast učitavanja	-
Memorija	-
Indikator	LED
Frekvencija i Format	-
Visina dozvoljene temperature	- 10 do + 50C°
Dimenzije	Ø 120 x 52mm
Materijal	Polikarbonat
Težina	0.32kg

Informacije za naručivanje: GS2000 - Slušalica
GS2000R –bazna stanica sa interfejsom RS232
GS2000U - bazna stanica sa interfejsom USB
GS2000RBP - Slušalica + bazna stanica sa interfejsom RS232
GS2000UBP - Slušalica + bazna stanica sa interfejsom USB GS2000RSK- GS2000 RS232 početna garnitura
RS232 Sadržaj početne garniture = GS2000 + GS2000R + TAG50A 5 kom + DISK5215
GS2000USK- GS2000 USB početna garnitura
USB Sadržaj početne garniture = GS2000 + GS2000U + TAG50A 5 kom + DISK5215 + DISK5215
Aplikacioni softver -- "Patrol Manager" za GS2000